CE

R-32

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL
COMPROMISO DE CALIDAD

19dB
SEGÚN MODELO

A++ SEER

A+++ SCOP

ErP ready



SPLIT MURAL

serie **OEM**

Display LED

Se muestra la temperatura.

Auto –Restart

En el caso que haya un corte en el suministro eléctrico, el aparato se reinicia automáticamente con la misma configuración y modo de antes del corte.

Blue fin

Recubrimiento en la batería exterior que protege el equipo de corrosiones causadas por ambientes salinos y húmedos.

Diseño vanguardista

En harmonía con todos los elementos del hogar.

Baja presión sonora

La unidad está preparada para operar a la más baja presión sonora gracias a una velocidad del ventilador muy reducida.


Mando a distancia

Mando inalámbrico incorporado de serie que permite la programación y control de todos los parámetros del equipo.

ECONTEC®
HEATING & COOLING

DATOS TÉCNICOS

serie OEM



Gas refrigerante | Compresor y ventiladores DC Inverter | Display LED | Función desescarche | Botón turbo | Modo noche | Deshumidificador | Auto-restart | Mando a distancia

MODELOS			OEM 09	OEM 12	OEM 18	OEM 24
		INT.	OEM 09-I	OEM 12-I	OEM 18-I	OEM 24-I
		EXT.	OEM 09-O	OEM 12-O	OEM 18-O	OEM 24-O
Alimentación Eléctrica		V,F,HZ	220-240V (1 Fase ~ 50Hz)			
RENDIMIENTO						
Capacidad refrigeración	Capacidad (min. – max.)	W	2.500 (400 – 2.900)	3.400 (550 – 3.900)	5.270 (1.000 – 6.700)	6.450 (1.400 – 7.000)
		Frig/h	2.150 (674 – 2.494)	2.924 (1.118 – 3.354)	4.472 (860 – 5.762)	5.500 (1.200 – 6.000)
		Btu/h	8.530 (1.365 – 9.895)	11.601 (1.877 – 13.307)	17.981 (3.412 – 22.860)	22.007 (4.777 – 23.884)
	Consumo (min. – max.)	W	750 (150 – 1.430)	1.020 (180 – 1.560)	1.540 (320 – 2.460)	1.840 (380 – 2.800)
	Corriente	A	3,3	4,5	7	8,9
	SEER	-	6,1	6,1	6,3	6,4
	Clasificación Energética	Frío	A++	A++	A++	A++
Capacidad calefacción	Capacidad (min. – max.)	kW	2.800 (400 – 3.300)	3.600 (600 – 4.200)	5.500 (1.100 – 6.800)	6.600 (1.500 – 7.900)
		Kcal/h	2.400 (344 – 2.838)	3.096 (516 – 3.612)	4.730 (946 – 5.848)	5.676 (1.290 – 6.794)
		Btu/h	9.554 (1.365 – 11.260)	12.283 (2.047 – 14.330)	18.766 (3.753 – 23.202)	22.519 (5.118 – 26.955)
	Consumo (min. – max.)	W	775 (135 – 1.550)	995 (140 – 1.650)	1.480 (350 – 2.300)	1.750 (400 – 2.500)
	Corriente	A	3,4	4,4	6,3	8,4
	SCOP*	-	5,1	5,1	5,4	5,1
	Clasificación energética	Calor	A+++	A+++	A+++	A+++
CARACTERÍSTICAS						
Unidad interior	Potencia sonora (SH/H/L/SL)	dB(A)	54/39/36/30	55/40/37/31	58/55/42/40	61/57/48/46
	Presión sonora (SH/H/L/SL)	dB(A)	40/36/24/19	41/37/25/20	47/44/31/29	48/44/35/33
	Caudal aire (SH/H/L/SL)	m^3/h	520/440/230/150	550/470/250/180	850/760/570/480	1.090/930/670/560
	Rango de temperatura seleccionable	°C	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	61	62	63	68
	Presión sonora	dB(A)	52	53	55	59
	Caudal aire	m^3/h	1.800	1.800	2.800	3.300
	Temperatura de operación frío/calor	°C	18 ~ 48	18 ~ 48	18 ~ 52	18 ~ 52
	Compresor		CRSS	CRSS	Panasonic	Panasonic
Refrigerante	Tipo/ Carga	/ Kg	R32/0,59	R32/0,77	R32/0,93	R32/1,05
	Carga adicional >5	g/m	20	20	20	50
Presión de diseño		Mpa	4,3/2,5	4,3/2,5	4,3/2,5	4,3/2,5
Perímetro climatizable (según las condiciones de la sala)		m^2	18	23	40	50
DIMENSIONES Y PESO						
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	821x283x200	821x283x200	972x302x224	1.081x327x248
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	898x353x291	898x353x291	1.044x374x304	1.155x410x342
	Peso neto/bruto	Kg	9/11	9/11	13/15,5	16/19
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAlxPr)	mm	830x540x325	830x540x325	890x598x372	960x700x396
	Dimensiones brutas (AnxAlxPr)	mm	879x605x366	879x605x366	941x663x412	1.011x763x455
	Peso neto/bruto	Kg	27/29,5	29/31,5	40/43	43,5/47
CONEXIONES						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" ~ 3/8"	1/4" ~ 3/8"	1/4" ~ 1/2"	1/4" ~ 5/8"
	Longitud máx.	m	20	20	25	25
	Desnivel máx.	m	10	10	10	10
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2 + T x 2,5	2 + T x 2,5	2 + T x 2,5	2 + T x 2,5
	Interconexión	mm	3 +T x 2,5	3 +T x 2,5	3 +T x 2,5	3 +T x 2,5
CÓDIGO EAN	**Conjunto**		**0000000000000**	**0000000000000**	**0000000000000**	**0000000000000**

NOTAS:

*SCOP Warmer.

ECONTEC®

HEATING & COOLING